


MGBP4012PMA



HD 類比



T45 PRO HD SECURITY CAMERA

模組能力

影像傳感器	1/2.9" CMOS sensor
傳感器解析度支援	2MP(1080P) with 1920x1080 1MP(720P) with 1280x720
視訊系統	NTSC / PAL
電子快門	自動
鏡頭配置	固定焦距, 3.6mm
紅外線配置/距離	40米 IR
照度支援	0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
日夜切換模式	全彩/黑白/自動

影像輸出能力

影像系統支援	AHD / TVI / CVI / CVBS
1080P輸出幀率支援	AHD/TVI/CVI@30fps/25fps
720P輸出幀率支援	AHD/TVI/CVI@30fps/25fps

圖像控制能力

OSD選單按鈕	線控, UTC
同軸控制協定	UTC
強光抑制支援	前光抑制, 背光補償
寬動態支援	DWDR
降噪支援	2DNR, 3DNR
白平衡支援	自動 / 手動
增益控制支援	自動

外觀尺寸

外殼材質	鋁鐵合金, IP67
方向調整	三軸支架(六角螺絲)
工作溫濕度	-10℃ ~ +60℃ RH95% Max
儲存溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
電源	DC12V±10%, 800mA
尺寸與重量	95(W) x 85(H) x 260(D)mm / 850g



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield