


# SGWC3012PMA-P



HD 類比



**Shield**  
神盾應用股份有限公司

## T45 PRO HD SECURITY CAMERA

### 模組能力

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 影像傳感器    | 1/2.9" CMOS sensor                                   |
| 傳感器解析度支援 | 2MP(1080P) with 1920x1080<br>1MP(720P) with 1280x720 |
| 視訊系統     | NTSC / PAL                                           |
| 電子快門     | 自動                                                   |
| 鏡頭配置     | 固定焦距, 3.6mm                                          |
| 紅外線配置/距離 | 30米 AGC自動控制                                          |
| 照度支援     | 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR             |
| 日夜切換模式   | 全彩/黑白/自動                                             |

### 影像輸出能力

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 影像系統支援      | AHD / TVI / CVI / CVBS  |
| 1080P輸出幀率支援 | AHD/TVI/CVI@30fps/25fps |
| 720P輸出幀率支援  | AHD/TVI/CVI@30fps/25fps |

### 圖像控制能力

|         |            |
|---------|------------|
| OSD選單按鈕 | 線控, UTC    |
| 同軸控制協定  | UTC        |
| 強光抑制支援  | 前光抑制, 背光補償 |
| 寬動態支援   | DWDR       |
| 降噪支援    | 3DNR       |
| 白平衡支援   | 自動 / 手動    |
| 增益控制支援  | 自動         |

### 外觀尺寸

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 外殼材質  | 鋁鐵合金, IP67                                     |
| 方向調整  | 分離式支架, 無螺絲, 固定環                                |
| 工作溫濕度 | -10℃ ~ +60℃ RH95% Max                          |
| 儲存溫濕度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max                          |
| 電源    | DC12V±10%, 600mA                               |
| 尺寸與重量 | 65(W) x 65(H) x 80(D)mm / 70(W) x 90(H) / 550g |



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM  
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield