


SGXC3012PMA-P



HD 類比



Shield
神盾應用股份有限公司

T45 PRO HD SECURITY CAMERA

模組能力

影像傳感器	1/2.9" CMOS sensor
傳感器解析度支援	2MP(1080P) with 1920x1080 1MP(720P) with 1280x720
視訊系統	NTSC / PAL
電子快門	自動
鏡頭配置	固定焦距, 3.6mm
紅外線配置/距離	30米 AGC自動控制
照度支援	0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
日夜切換模式	全彩/黑白/自動

影像輸出能力

影像系統支援	AHD / TVI / CVI / CVBS
1080P輸出幀率支援	AHD/TVI/CVI@30fps/25fps
720P輸出幀率支援	AHD/TVI/CVI@30fps/25fps

圖像控制能力

OSD選單按鈕	線控, UTC
同軸控制協定	UTC
強光抑制支援	前光抑制, 背光補償
寬動態支援	DWDR
降噪支援	3DNR
白平衡支援	自動 / 手動
增益控制支援	自動

外觀尺寸

外殼材質	鋁鐵合金, IP67
方向調整	分離式支架, 無螺絲, 固定環
工作溫濕度	-10℃ ~ +60℃ RH95% Max
儲存溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
電源	DC12V±10%, 600mA
尺寸與重量	65(W) x 70(H) x 200(D)mm / 550g



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield