


SHIK816VR2PR



網路IP



K8PR H.265 4K VIDEO RECORDER

外部連接埠

IPCam連接埠	16埠
PoE支援	-
音頻I/O支援	1埠輸出
警報I/O支援	16埠DI / 1埠DO / 1埠RS485
硬碟支援	16TB x 2
USB與eSata支援	2埠USB2.0 / 1埠USB3.0 / 1埠eSata
影像輸出支援	1埠HDMI / 1埠VGA 同時雙輸出

影像顯示能力

4K顯示及錄影支援	單埠最大 30fps
5MP顯示及錄影支援	單埠最大 30fps
4MP/3MP顯示及錄影支援	單埠最大 30fps
1080P/720P顯示及錄影支援	單埠最大 60fps
顯示器輸出解析度支援	1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 1440x900 / 1920x1080(1080P) 2560x1440(2K) / 3840x2160(4K)
分割視窗種類支援	1/4/6/8/9/10/13/14/16

連動警報與軟體支援

連動警報支援	影像遺失警報 / 移動偵測警報 / I/O聯動警報 硬碟警報 / PIR人感警報(需搭配專用攝影機) 智慧檢測警報(需搭配R5C IP攝影機)
遠端軟體支援	Shield EASE with iOS, Android(Phone and Pad) EASE Pro(VMS) with Windows, Mac OS X

系統支援

視窗系統	嵌入式 LINUX
IPCam連線支援	ONVIF 2.6
IPCam預設頻寬/總頻寬	320Mbps
壓縮標準支援	H.264 / H.265
碼流支援	雙碼流 / 三碼流

影像重播能力

720P錄影重播支援	最高 480fps
1080P錄影重播支援	最高 240fps
2K(4MP)錄影重播支援	最高 120fps
4K錄影重播支援	最高 60fps
重播搜尋方式支援	常態回放/移動偵測回放/智慧檢測回放 PIR偵測回放/IO警報回放/分時段錄影 回放/截圖事件回放/時間剪裁回放
備份輸出支援格式	MP4 / AVI / RF

工作環境/外觀尺寸

工作溫度 / 工作濕度	-10℃~+60℃(非凝結) ; 10%~90%
網路環境	10/100/1000 with RJ45
電源規格 / 外觀尺寸	5.5/2.1, DC 12V5A / 380x340x50mm



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield