


## H.265 4K VIDEO RECORDER



SHR504V R1 SE



## H.265 4K VIDEO RECORDER

| 外部連接埠          |                                                                                                 | 影像輸出與圖像控制能力    |                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| IPCam連接埠       | 4埠                                                                                              | 4K錄影重播支援       | 最大同時2CH，合計30fps                                                |
| PoE支援          | -                                                                                               | 5MP錄影重播支援      | 最大同時3CH，合計45fps                                                |
| 音頻I/O支援        | 1埠輸出                                                                                            | 4MP錄影重播支援      | 最大同時4CH，合計60fps                                                |
| 警報I/O支援        | -                                                                                               | 1080P錄影重播支援    | 最大同時4CH，合計120fps                                               |
| 硬碟支援           | 14TB x 1                                                                                        | 重播搜尋方式支援       | 常態回放/移動偵測回放/智慧檢測回放<br>PIR偵測回放/IO警報回放/分時段錄影<br>回放/截圖事件回放/時間剪裁回放 |
| USB與eSata支援    | USB2.0 x 2                                                                                      |                |                                                                |
| 影像輸出支援         | 1埠HDMI / 1埠VGA 同時雙輸出                                                                            | 備份輸出支援格式       | MP4 / AVI / RF                                                 |
| 影像顯示與錄影能力      |                                                                                                 | 工作環境/外觀尺寸/國際認證 |                                                                |
| 4K顯示及錄影支援      | 單埠最大 15fps                                                                                      | 工作溫度 / 工作濕度    | -10℃~+60℃(非凝結)； 10%~90%                                        |
| 5MP顯示及錄影支援     | 單埠最大 20fps                                                                                      | 網路環境           | 100/1000 with RJ45                                             |
| 4MP/3MP顯示及錄影支援 | 單埠最大 30fps                                                                                      | 電源規格 / 外觀尺寸    | 5.5/2.1，DC 12V2A / 300x227x53mm                                |
| 1080P顯示及錄影支援   | 單埠最大 30fps                                                                                      | 國際認證           | CE，FCC，PSE，BSMI with RoHS                                      |
| 顯示器輸出解析度支援     | 1024x768 / 1280x720 / 1280x1024<br>1440x900 / 1920x1080(1080P)<br>2560x1440(2K) / 3840*2160(4K) |                |                                                                |
| 分割視窗種類支援       | 1/4                                                                                             |                |                                                                |
| 連動警報與軟體支援      |                                                                                                 |                |                                                                |
| 連動警報支援         | 影像遺失警報 / 移動偵測警報 / I/O聯動警報<br>硬碟警報 / PIR人感警報(需搭配專用攝影機)<br>智慧檢測警報(需搭配R5C IP攝影機)                   |                |                                                                |
| 遠端軟體支援         | Shield EASE with iOS, Android(Phone and Pad)<br>EASE Pro(VMS) with Windows，Mac OS X             |                |                                                                |
| 系統支援           |                                                                                                 |                |                                                                |
| 視窗系統           | 嵌入式 LINUX                                                                                       |                |                                                                |
| 影像系統支援         | -                                                                                               |                |                                                                |
| 類比影像控制支援       | -                                                                                               |                |                                                                |
| IPCam連線支援      | ONVIF 2.6                                                                                       |                |                                                                |
| IPCam預設頻寬/總頻寬  | 50Mbps                                                                                          |                |                                                                |
| 壓縮標準支援         | H.264 / H.265                                                                                   |                |                                                                |
| 碼流支援           | 雙碼流 / 三碼流                                                                                       |                |                                                                |

# SHR504VR1SE

