


H.265 4K VIDEO RECORDER



SHR516V R1SE



H.265 4K VIDEO RECORDER

外部連接埠		影像輸出與圖像控制能力	
IPCam連接埠	16埠	4K錄影重播支援	最大同時2CH，合計30fps
PoE支援	-	5MP錄影重播支援	最大同時3CH，合計45fps
音頻I/O支援	1埠輸出	4MP錄影重播支援	最大同時4CH，合計60fps
警報I/O支援	-	1080P錄影重播支援	最大同時4CH，合計120fps
硬碟支援	14TB x 1	重播搜尋方式支援	常態回放/移動偵測回放/智慧檢測回放 PIR偵測回放/IO警報回放/分時段錄影 回放/截圖事件回放/時間剪裁回放
USB與eSata支援	USB2.0 x 2		
影像輸出支援	1埠HDMI / 1埠VGA 同時雙輸出	備份輸出支援格式	MP4 / AVI / RF
影像顯示與錄影能力		工作環境/外觀尺寸/國際認證	
4K顯示及錄影支援	單埠最大 15fps	工作溫度 / 工作濕度	-10℃~+60℃(非凝結)； 10%~90%
5MP顯示及錄影支援	單埠最大 20fps	網路環境	100/1000 with RJ45
4MP/3MP顯示及錄影支援	單埠最大 30fps	電源規格 / 外觀尺寸	5.5/2.1 , DC 12V2A / 300x227x53mm
1080P顯示及錄影支援	單埠最大 30fps	國際認證	CE , FCC , PSE , BSMI with RoHS
顯示器輸出解析度支援	1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 1440x900 / 1920x1080(1080P) 2560x1440(2K) / 3840*2160(4K)		
分割視窗種類支援	1/4/6/8/9/10/13/14/16		
連動警報與軟體支援			
連動警報支援	影像遺失警報 / 移動偵測警報 / I/O聯動警報 硬碟警報 / PIR人感警報(需搭配專用攝影機) 智慧檢測警報(需搭配R5C IP攝影機)		
遠端軟體支援	Shield EASE with iOS, Android(Phone and Pad) EASE Pro(VMS) with Windows , Mac OS X		
系統支援			
視窗系統	嵌入式 LINUX		
影像系統支援	-		
類比影像控制支援	-		
IPCam連線支援	ONVIF 2.6		
IPCam預設頻寬/總頻寬	100Mbps(64Mbps in use)		
壓縮標準支援	H.264 / H.265		
碼流支援	雙碼流 / 三碼流		

SHR516V R1SE

