

X4R 系列

SHX416VR4R

五合一數位監控錄影主機

產品特色：

- 支援 4K @ 3840 x 2160 影像輸出
- 支援 4K 高解析錄影品質
- 支援 HDMI 拔插自動偵測解析度
- 支援 HDMI 與 VGA 同時雙輸出
- 支援 AHD/TVI/CVI/CVBS/IPC 系統
- 支援 P2P ID 快速遠端連線
- 支援多元重播回放與 4 埠同時 USB 導出備份
- 支援 UTC 攝影機參數設定
- 支援雙碼流 / 三碼流錄影



16 + 8 埠

類比高清 + IP 網路接入

16 埠輸入 / 1 埠輸出

音頻輸出 / 輸入支援



神盾安控（暢鎰資訊工業有限公司）

公司：10557 台北市松山區敦化南路一段 57 號 8 樓之 5

工廠：22141 新北市汐止區新台五路一段 114 號（東方科學園區 A 棟）18 樓 E 室

電話：02-2570-0281（代表號） 傳真：02-2578-7645 網址：ur-shield.com

X4R 系列

5 合 1 數位監控錄影主機



SHX416VR4R	
外部連接埠	
類比連接埠	16
IPC 連接埠	8
混合模式最大接入	16+8(可接入8埠IP攝影機)
音頻支援	16埠輸入 / 1埠輸出
警報 / 聯動 端子	16埠輸入 / 1埠輸出 / 1埠RS485
硬碟容量支援	14TB x 4
USB 介面	前置USB 2.0 x 1, 後背板 USB 2.0 x 1
影像輸出介面	HDMI@4K (3840x2160) x 1, VGA@1080P(1920x1080) x 1 同時雙輸出
系統支援	
視窗系統	嵌入式 Linux (EASE SYSTEM Version 2.8.2)
影像系統輸入支援	TVI, CVI, AHD, IPC, CVBS(600TVL~960H)
UTC 支援	YES
ONVIF 支援	YES (ONVIF 2.6)
IPC 錄影頻寬 / 總頻寬	32Mbps ~ 96Mbps / 96Mbps
壓縮標準支援	H.264 / H.265
軟體系統支援	Shield EASE with iOS, Android (Phone and Pad) EASE Pro (CMS) wht Windows and Mac OS X
解析能力	
碼流支援	類比高清：雙碼流 IP網路：三碼流
類比高清錄影支援 (每埠)	8MP: 7fps, 5MP: 13fps, 4MP: 16fps . 3MP: 20fps 1080P/720P/960H: 30fps
類比高清顯示輸出支援(每埠)	8MP: 15fps, 5MP: 20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/960H: 30fps
分割畫面支援	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 22 / 25 / 輪播模式
顯示器解析度支援	1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 / 1440x900 1920x1080(1080P) / 2560x1440(2K) / 3840*2160(4K)
重播回放方式	常態回放 / 移動偵測回放 / 智慧檢測回放 / PIR偵測回放 / IO警報回放 / 分時段錄影回放 / 截圖事件回放 / 時間剪裁回放
備份輸出支援格式	MP4 / AVI / RF
警報與推送功能	
警報支援	移動偵測警報 / IO聯動警報 / PIR人感警報 (需搭配專用攝影機) / 智慧檢測警報 (需搭配R5C IP攝影機)
APP 推送支援	YES
工作環境與外觀尺寸	
工作溫度	-10° C~+60° C(非凝結)
工作濕度	10%~90%
尺寸與重量	378 × 326 × 66mm , DC 12V/5A