


BNDW4020HXM5W2S



網路IP



RSC IP PoE SECURITY CAMERA

硬體規格

影像傳感器	1/2.8" Starvis CMOS Sensor
最高解析度支援	2MP with 1920x1080
視訊系統	NTSC / PAL
電子快門	自動 / 手動 (1/30-1/10000Sec)
鏡頭配置	電動變焦, 2.7-13.5mm
紅外線配置/距離	Array x 4PCS, 40米 AGC自動控制
照度支援	0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
紅外線切換模式	自動/手動/計時
音頻支援	1埠RCA輸入 / 1埠RCA輸出
網路與PoE連接埠支援	1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af
SD連接埠支援	1埠(最大支援256GB)
警報連接埠支援	1埠DI / 1埠DO
影像轉接支援	1埠BNC
Reset按鈕支援	1埠

網路協議與AI功能

通訊協議支援	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
支援壓縮標準與格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI / MJPEG
支援瀏覽器	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
內建智慧功能	位移檢測, 走廊模式, 透霧, 跨線檢測/計數, 周界入侵檢測, 人臉檢測, 人形/車輛檢測

影像輸出與圖像控制能力

對接協議支援	ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
主碼流 輸出解析與幀率支援	1920x1080@30fps 1280x960@30fps 1280x720@30fps
子碼流 輸出解析與幀率支援	1280x720@30fps 640x480@30fps 320x240@30fps
行動碼流 輸出解析與幀率支援	640x480@30fps 320x240@30fps
ROI感興趣區域	支援
隱私遮蔽支援	3區
強光抑制支援	BLC
寬動態支援	DWDR 50dB
降噪支援	2DNR / 3DNR
白平衡支援	自動 / 手動
增益控制支援	自動

外觀尺寸

外殼材質	鋁鐵合金, IP67, IK10
方向調整	萬向懸臂
工作溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
儲存溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
電源	DC12V±10%, 800mA
尺寸與重量	151(W) x 151(H) x 14(D)mm / 980g



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield