

# BNDW4050MEMSW3



## 硬體規格

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 影像傳感器       | 1/2.8" Starvis CMOS Sensor               |
| 最高解析度支援     | 5MP with 2592x1944<br>2MP with 1920x1080 |
| 視訊系統        | NTSC / PAL                               |
| 電子快門        | 自動 / 手動 (1/5-1/20000Sec)                 |
| 鏡頭配置        | 電動變焦, 2.7-13.5mm                         |
| 紅外線配置/距離    | Array x 4PCS, 40米 AGC自動控制                |
| 照度支援        | 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR |
| 紅外線切換模式     | 自動/手動/計時                                 |
| 音頻支援        | 1埠RCA輸入 / 1埠RCA輸出                        |
| 網路與PoE連接埠支援 | 1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af          |
| SD連接埠支援     | 1埠(最大支援256GB)                            |
| 警報連接埠支援     | 1埠DI / 1埠DO                              |
| 影像轉接支援      | 1埠BNC                                    |
| Reset按鈕支援   | 1埠                                       |

## 網路協議與AI功能

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通訊協議支援    | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP |
| 支援壓縮標準與格式 | H.264/H.265/JPEG/MJPEG/AVI/RF/MP4                                                             |
| 支援瀏覽器     | IE8-11, Mac Safari (under v11)                                                                |

## 影像輸出與圖像控制能力

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 對接協議支援            | ONVIF 2.6(Profile S/T/G)                                                                                               |
| 主碼流<br>輸出解析與幀率支援  | 2592x1944@20fps/2592x1520@30fps<br>2048x1536@30fps/2304x1296@30fps<br>1920x1080@30fps/1280x960@30fps<br>1280x720@30fps |
| 子碼流<br>輸出解析與幀率支援  | 1280x720@30fps<br>640x480@30fps<br>320x240@30fps                                                                       |
| 行動碼流<br>輸出解析與幀率支援 | 640x480@30fps<br>320x240@30fps                                                                                         |
| ROI感興趣區域          | 支援                                                                                                                     |
| 隱私遮蔽支援            | 3區                                                                                                                     |
| 強光抑制支援            | BLC                                                                                                                    |
| 寬動態支援             | DWDR 50dB                                                                                                              |
| 降噪支援              | 2DNR / 3DNR                                                                                                            |
| 白平衡支援             | 自動 / 手動                                                                                                                |
| 增益控制支援            | 自動                                                                                                                     |

## 外觀尺寸

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 外殼材質  | 鋁鐵合金, IP67             |
| 方向調整  | 萬向懸臂                   |
| 工作溫濕度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max  |
| 儲存溫濕度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max  |
| 電源    | DC12V±10%, 800mA       |
| 尺寸與重量 | φ151 x 14(H) mm / 980g |



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM  
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield