

RS-CH252M6VA -DF-WA0550PW



硬體規格

影像傳感器	1/2.8" Starvis CMOS Sensor
最高解析度支援	5MP with 2592x1944 2MP with 1920x1080
視訊系統	NTSC / PAL
電子快門	自動 / 手動 (1/5-1/20000Sec)
鏡頭配置	電動變焦, 5-50mm
紅外線配置/距離	42μ x 8PCS, 80米 AGC自動控制
照度支援	0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
紅外線切換模式	自動/手動/計時
音頻支援	1埠RCA輸入 / 1埠RCA輸出
網路與PoE連接埠支援	1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af
SD連接埠支援	1埠(最大支援256GB)
警報連接埠支援	1埠DI / 1埠DO
影像轉接支援	-
Reset按鈕支援	1埠

網路協議與AI功能

通訊協議支援	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP
支援壓縮標準與格式	H.264/H.265/JPEG/MJPEG/AVI/RF/MP4
支援瀏覽器	IE8-11, Mac Safari (under v11)

影像輸出與圖像控制能力

對接協議支援	ONVIF 2.6(Profile S/T/G)
主碼流 輸出解析與幀率支援	1920x1080@30fps 1280x960@30fps 1280x720@30fps
子碼流 輸出解析與幀率支援	1280x720@30fps 640x480@30fps 320x240@30fps
行動碼流 輸出解析與幀率支援	640x480@30fps 320x240@30fps
ROI感興趣區域	支援
隱私遮蔽支援	4區
強光抑制支援	BLC
寬動態支援	WDR
降噪支援	2DNR / 3DNR
白平衡支援	自動 / 手動
增益控制支援	自動

外觀尺寸

外殼材質	鋁鐵合金, IP67
方向調整	萬向懸臂
工作溫濕度	-30℃ ~ +55℃ RH95% Max
儲存溫濕度	-30℃ ~ +60℃ RH95% Max
電源	DC12V±10%, 900mA
尺寸與重量	88(W) x 88(H) x 292(D)mm / 1150g



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield