


SDWL2525PTA2C



HD 類比



Shield

神盾應用股份有限公司

T45 PRO HD SECURITY CAMERA

模組能力

影像傳感器	1/2.8" Starvis CMOS sensor
傳感器解析度支援	5MP(2K) with 2592x1944 4MP(2K) with 2560x1440 2MP(1080P) with 1920x1080
視訊系統	NTSC / PAL
電子快門	自動
鏡頭配置	固定焦距, 2.8mm
白光配置/距離	42μ x 2PCS, 25米 AGC自動控制
照度支援	0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR
日夜切換模式	全彩/白光全彩/黑白/自動

影像輸出能力

影像系統支援	AHD / TVI / CVI / CVBS
5MP輸出幀率支援	AHD/TVI@20fps / 12.5fps
4MP輸出幀率支援	AHD/TVI/CVI@30fps
1080P輸出幀率支援	AHD/TVI/CVI@30fps

圖像控制能力

OSD選單按鈕	線控, UTC
同軸控制協定	UTC
強光抑制支援	BLC
寬動態支援	DWDR
降噪支援	2DNR
白平衡支援	自動 / 手動
增益控制支援	自動

外觀尺寸

外殼材質	鋁鐵合金, IP67
方向調整	轉環調整
工作溫濕度	-10℃ ~ +60℃ RH95% Max
儲存溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
電源	DC12V±10%, 650mA
尺寸與重量	φ109 x 93(H) mm / 800g



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM

E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield