


SGWD3020VQANU2



網路IP



神盾應用股份有限公司

硬體規格

影像傳感器	1/2.8" CMOS sensor
最高解析度支援	2MP with 1920x1080
視訊系統	NTSC / PAL
電子快門	自動 / 手動 (1/3-1/100000Sec)
鏡頭配置	固定焦距, 3.6mm
紅外線配置/距離	42μ x 2PCS, 25米 AGC自動控制
照度支援	0.01 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR
紅外線切換模式	自動/手動/計時
音頻支援	內建收音麥克風
網路與PoE連接埠支援	1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af
SD連接埠支援	1埠(最大支援1TB)
警報連接埠支援	-
影像轉接支援	-
Reset按鈕支援	1埠

網路協議與AI功能

通訊協議支援	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
支援壓縮標準與格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
支援瀏覽器	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
內建智慧功能	位移檢測, 透霧, 跨線檢測/計數, 周界入侵檢測, 人形檢測

IP PoE SECURITY CAMERA

影像輸出與圖像控制能力

對接協議支援	ONVIF 19.12 (設定檔S/T/G)
主碼流 輸出解析與幀率支援	2592*1944@30fps 2560*1440@30fsp 1920*1080@30fps 1280*720@30fps
子碼流 輸出解析與幀率支援	1280*720@30fps 720*480@30fps
行動碼流 輸出解析與幀率支援	1280*720@30fps 720*480@30fps
ROI感興趣區域	支援
隱私遮蔽支援	3區
強光抑制支援	BLC
寬動態支援	DWDR
降噪支援	2DNR / 3DNR
白平衡支援	自動 / 手動
增益控制支援	自動

外觀尺寸

外殼材質	鋁鐵合金, IP67
方向調整	萬向懸臂
工作溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
儲存溫濕度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
電源	DC12V±10%, 700mA
尺寸與重量	70(W) x 67.5(H) x 169(D)mm / 600g



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM

E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield