

SHHV16G02S250NP

16+2



工作模式(指撥切換五種工作模式)

標準運作模式	所有連接埠自由傳輸數據
AI VLAN模式	將1-16Port PoE連接埠每埠互相隔離,有效抑制網路風暴
AI Extend模式	專為監控應用場景設計,延長PoE供電與數據傳輸長度至250米
AI QoS模式	可針對區網中的影像封包進行優先傳輸,以確保監控錄影的影像更加流暢
AI PoE模式	24小時自動檢測PD連接埠的工作情況,發現異常將會自動重新啟動裝置

電源支援

單埠最高輸出功率	30W
整體最大功率	250W
PoE 腳位	1/2(+), 3/6(-)
瞬間電壓過載保護	6kV
輸入電源	AC 100-240V/50-60Hz

工作環境

工作溫度	0° ~40° C
工作濕度	10%~ 90% , 無凝結
存儲溫度	-40° C~70° C
存儲濕度	5%~90% RH不凝結

HIVE POE IEEE 802.3 AF/AT PoE 250W

連接埠

PoE連接埠	16Port RJ45 10/100/1000 PoE供電
Uplink連接埠	2Port 1G SFP Uplink

功能協議

傳輸模式	100Mbps全雙工 10Mbps或者100Mbps半雙工 Uplink 10/100/1000全雙工/半雙工
指示燈	電源指示燈 Link/ACT指示燈 PoE指示燈
網路協議支援	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、 IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at

性能規範

背板頻寬	56Gbps(無阻塞)
封包轉發率	26.78Mpps
MAC列表支援	8K
轉發模式	存儲轉發
網路延遲	最大10ms(使用64字節bit大小)
幀過濾與傳輸速率	10Mbps最大 14,880pps 100Mbps最大 148,810pps 1000Mbps最大 1,488,095pps

外觀尺寸

尺寸	440mm x 280mm x 45mm
重量	1.5KG



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield