


# SHT508VR1R



HD 類比



## TSR

### H.265 4K VIDEO RECORDER

| 外部連接埠       |                       |
|-------------|-----------------------|
| HDCam連接埠    | 8埠                    |
| IPCam連接埠    | 4埠(最大 12埠)            |
| 音頻I/O支援     | 8埠輸入/1埠輸出             |
| 警報I/O支援     | 8埠DI / 1埠DO / 1埠RS485 |
| 硬碟支援        | 18TB x 1              |
| USB與eSata支援 | 2埠USB2.0              |
| 影像輸出支援      | 1埠HDMI / 1埠VGA 同時雙輸出  |

| 影像顯示能力           |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4K每埠顯示支援         | 15fps                                                                                           |
| 5MP每埠顯示支援        | 20fps                                                                                           |
| 4MP每埠顯示支援        | 30fps                                                                                           |
| 1080P/720P每埠顯示支援 | 30fps                                                                                           |
| 顯示器輸出解析度支援       | 1024x768 / 1280x720 / 1280x1024<br>1440x900 / 1920x1080(1080P)<br>2560x1440(2K) / 3840x2160(4K) |
| 分割視窗種類支援         | 7種                                                                                              |

| 連動警報與軟體支援 |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 連動警報支援    | 影像遺失警報 / 移動偵測警報 / I/O聯動警報<br>硬碟警報 / PIR人感警報(需搭配專用攝影機)<br>智慧檢測警報(需搭配R5C IP攝影機) |
| 遠端軟體支援    | RXcamview with iOS, Android(Phone and Pad)<br>VMS with Windows, Mac OS X      |

| 系統支援          |                           |
|---------------|---------------------------|
| 視窗系統          | 嵌入式 LINUX                 |
| 影像系統支援        | AHD, TVI, CVI, CVBS / IPC |
| 類比影像控制支援      | UTC                       |
| IPCam連線支援     | ONVIF 2.6                 |
| IPCam預設頻寬/總頻寬 | 24Mbps / 72Mbps           |
| 壓縮標準支援        | H.264 / H.265             |
| 碼流支援          | 雙碼流 / 三碼流                 |

| 影像輸出與圖像控制能力      |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4K每埠錄影支援         | 7fps                                                           |
| 5MP每埠錄影支援        | 12fps                                                          |
| 4MP每埠錄影支援        | 15fps                                                          |
| 1080P/720P每埠錄影支援 | 30fps                                                          |
| 重播搜尋方式支援         | 常態回放/移動偵測回放/智慧檢測回放<br>PIR偵測回放/IO警報回放/分時段錄影<br>回放/截圖事件回放/時間剪裁回放 |
| 備份輸出支援格式         | MP4 / AVI / RF                                                 |
| AI智慧分析功能         | 周界入侵偵測/跨線偵測/<br>人形與車形偵測/人臉捕捉/人臉辨識                              |

| 工作環境/外觀尺寸/國際認證 |                              |
|----------------|------------------------------|
| 工作溫度 / 工作濕度    | -10℃~+60℃(非凝結) ; 10%~90%     |
| 網路環境           | 10/100/1000 with RJ45        |
| 電源規格 / 外觀尺寸    | 11W, DC 12V2A / 300x220x53mm |



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM  
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield