


SHT532VR4N



HD 類比



TSN

H.265 4K VIDEO RECORDER

外部連接埠	
HDCam連接埠	32埠
IPCam連接埠	4埠(最大 4埠)
音頻I/O支援	16埠輸入/1埠輸出
警報I/O支援	16埠DI / 1埠DO / 1埠RS485
硬碟支援	18TB x 4
USB與eSata支援	2埠USB2.0 / 1埠eSata
影像輸出支援	1埠HDMI / 1埠VGA 同時雙輸出

影像顯示能力	
5MP-Lite每埠顯示支援	20fps
4MP-Lite每埠顯示支援	30fps
1080P每埠顯示支援	30fps
720P/960H每埠顯示支援	30fps
顯示器輸出解析度支援	1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 1440x900 / 1920x1080(1080P) 2560x1440(2K) / 3840x2160(4K)
分割視窗種類支援	17種

連動警報與軟體支援	
連動警報支援	影像遺失警報 / 移動偵測警報 / I/O聯動警報 硬碟警報 / PIR人感警報(需搭配專用攝影機) 智慧檢測警報(需搭配R5C IP攝影機)
遠端軟體支援	RXcamview with iOS, Android(Phone and Pad) VMS with Windows , Mac OS X

系統支援	
視窗系統	嵌入式 LINUX
影像系統支援	AHD , TVI , CVI , CVBS / IPC
類比影像控制支援	UTC
IPCam連線支援	ONVIF 2.6
IPCam預設頻寬/總頻寬	32Mbps / 128Mbps
壓縮標準支援	H.264 / H.265
碼流支援	雙碼流 / 三碼流

影像輸出與圖像控制能力	
5MP-Lite每埠錄影支援	12fps
4MP-Lite每埠錄影支援	15fps
1080P每埠錄影支援	15fps
720P/960H每埠錄影支援	30fps
重播搜尋方式支援	常態回放/移動偵測回放/智慧檢測回放 PIR偵測回放/IO警報回放/分時段錄影 回放/截圖事件回放/時間剪裁回放
備份輸出支援格式	MP4 / AVI / RF
AI智慧分析功能	周界入侵偵測/跨線偵測/人形與車形偵測

工作環境/外觀尺寸/國際認證	
工作溫度 / 工作濕度	-10℃~+60℃(非凝結) ; 10%~90%
網路環境	10/100/1000 with RJ45
電源規格 / 外觀尺寸	4Pin , DC 12V5A / 378 x 326 x 66mm



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield