


SSDW1050MEANU2



網路IP



RSC IP PoE SECURITY CAMERA

硬體規格

影像傳感器	1/2.7" CMOS Sensor
最高解析度支援	5MP with 2592x1944
視訊系統	NTSC / PAL
電子快門	自動 / 手動 (1/5 ~ 1/20000s)
鏡頭配置	固定焦距, 2.8mm
紅外線配置/距離	10μ x 12PCS, 10米 AGC自動控制
照度支援	0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
紅外線切換模式	自動/手動/計時
音頻支援	內建收音
網路與PoE連接埠支援	1埠10/100 RJ45 with IEEE 802.3af
SD連接埠支援	1埠(最大支援256GB)
警報連接埠支援	-
影像轉接支援	-
Reset按鈕支援	1埠

網路協議與AI功能

通訊協議支援	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP
支援壓縮標準與格式	H.264/H.265/JPEG/AVI/RF/MP4
支援瀏覽器	IE8-11, Mac Safari (under v11)
內建智慧功能	位移檢測, 走廊模式, 透霧

影像輸出與圖像控制能力

對接協議支援	ONVIF 2.6(Profile S/T/G)
主碼流 輸出解析與幀率支援	2592x1944@20fps/2592x1520@30fps 2048x1536@30fps/2304x1296@30fps 1920x1080@30fps/1280x960@30fps 1280x720@30fps
子碼流 輸出解析與幀率支援	640x480@30fps 320x240@30fps
行動碼流 輸出解析與幀率支援	-
ROI感興趣區域	-
隱私遮蔽支援	3區
強光抑制支援	BLC
寬動態支援	DWDR 70dB
降噪支援	2DNR / 3DNR
白平衡支援	自動 / 手動
增益控制支援	自動

外觀尺寸

外殼材質	鋁鐵合金, IP67
方向調整	萬向懸臂
工作溫濕度	-30℃ ~ +55℃ RH95% Max
儲存溫濕度	-30℃ ~ +60℃ RH95% Max
電源	DC12V±10%, 750mA
尺寸與重量	95 x 98 x 58(H) mm / 380g



神盾應用股份有限公司 UR-SHIELD.COM
E-Mail : info@shield-inc.com Line ID : @urshield